

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
ETCO2 측정기 CONTEC CA10M Capnograph (4.4 x 4.5 x 5.2 cm)	1	상록관 103호

1. 세부사양

- 호기말 CO2 측정 기
- 호흡수 측정 기능
- 청각 및 시각 경보 및 무음 기능으로 경보 한계를 설정 가능
- 호기말 CO2 및 호흡수에 대한 한계 초과 경보 기능
- 배터리 부족 경보 기능
- 사용자가 직접 영점을 교정 가능
- 대기압 및 온도 보정
- 방수 및 방진 등급 등급 : IP22
- 감전 보호 등급: BF형 적용부
- AAA 건전지 2개를 설치하면 최대 4시간 사용
- 고지대 환경 사용 가능



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
BT-CSID 피내주사모형 장착형 암밴드	9	상록관 103호

1. 세부사양

- 인체와 유사한 주사부위 저항감 및 촉감
- 진단검사, 약물의 피부반응 검사
- 모의환자에 장착하여 현실감 있는 실습 가능
- 장착형 제품으로 손쉬운 장착 및 분리



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
분만시뮬레이터 / 마네킹 NOELLE 출산모형	1	상록관 401호

1. 세부사양

- IV 실습이 가능한 팔
- 흉부상승 인튜베이션 가능한 기도
- 탈부착가능한 복부 커버
- 발작에 프로그램된 eclampsia
- 정밀한 분만시스템
- 프로그램화 된 분만 후 출혈



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
분만시뮬레이터 / 마네킹 NEW BORN 신생아 마네킹	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 기본적인 전문 생명 소생을 위한 기도 삽관 및 관리, 청색증
- 흉부압박과 환기 측정 및 기록/ 실제 같은 심음과 폐음
- 울음소리
- 태반 및 제대가 연결된 태아 출산
- 물리력, 회전력, 태아 어깨 위치 실시간으로 측정 그래프화



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
Laby-SIM 디브리핑 솔루션	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 조편성 마법사(사정, 투약, 교육, 치료, 기록, 기타 등)
- 다양한 Layout의 Mixed Video 출력 및 녹화
- 최대 10개의 HD 녹화 지원
- 북마크, 참여자, 태킹 등록
- 4채널 동시 재생
- 교수 및 학생 평가
- 평가 및 총평(점수 제공)
- FULL HD 인코딩 시스템

2. 옵션(추가사항)

인코딩 시스템은 향후 실습실 카메라 변경 및 의료용 카메라 추가 시에도 사용이 가능하도록 HDMI, HD-SDI 입력을 4개까지 받을 수 있으며, 별도의 전면부 버튼을 통한 녹화와 음성 레벨 모니터링을 갖춘 시스템이어야 한다.

3. 비고

실습실 모니터 1에는 심전도 영상, 모니터 2에는 특정상황에 따른 교수자의 오더가 표출 되도록 구성한다.

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
1080p PTZ 일체형 카메라 AMC-G320	3	상록관 401호

1. 세부사양

- Image Sensor : 1/2.8" Exmor CMOS, 2.14M
- HD Signal Format : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25
- SD Signal Format : NTSC, PAL
- Optical Zoom : 20X / Digital Zoom : 12X
- Image Flip : Yes (역상 지원)
- HD Video Output Interface : DVI-I (for DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA), HD-SDI
- SD Video Output Interface : CVBS
- Protocol : VISCA and Support Daisy Chain, Pelco-D, Pelco-P
- Spectra Address : 64
- 1/2.8" EXMOR CMOS image sensor, up to 2.14MP
- Up to 20X optical, 12X digital zoom
- Simultaneous outputs of HD and SD videos
- Optional external wide angle lens, providing wider view angle
- On-screen display menu with simple program
- Has image flip function
- Support VISCA protocols, daisy chain
- IR remote controller
- Smart AE technology to effectively avoid the interference of complicated lights from projectors, monitors etc (only for AMC-S2003)



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
LABY-CLB02 (컨트롤러)	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 1080P PTZ 일체형 카메라 컨트롤러
- Control Interface : RS-232IN , RS-232OUT , RS-422/RS-485
- IR remote controller



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
RX-1202FX (오디오믹서)	1	상록관 401호

1. 세부사양

- ELEMENT : Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser
- POLAR PATTERN : Omnidirectional
- FREQUENCY RESPONSE : 40-18,000 Hz
- OPEN CIRCUIT SENSITIVITY : -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa
- IMPEDANCE : 200 ohms
- MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL : 142 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
- DYNAMIC RANGE (typical) : 112 dB, 1 kHz at Max SPL
- SIGNAL-TO-NOISE RATIO : 64 dB, 1 kHz at 1 Pa
- PHANTOM POWER REQUIREMENTS : 11-52V DC, 2 mA typical
- WEIGHT : 63 g (2.2 oz)
- DIMENSIONS : 69.0 mm (2.72") long, 28.0 mm (1.10") diameter
- OUTPUT CONNECTOR : Integral 3-pin XLRM-type



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
NS-60S (스피커)	4	상록관 401호

1. 세부사양

- RMS : 50W / Peak Power : 150 Watts
- Impedance : 8 Ohms
- HI-Impedance : 30W : 333Ω, 16W : 625Ω, 8W : 1.25KΩ, 4W : 2.5KΩ
- Principle : 2-way, weather resistant
- Woofer : 6-1/2" polypropylene
- Tweeter : 1" Ferrofluid cooled PEI dome
- Frequency response : 40 Hz - 20000 Hz
- Sensitivity : 91 dB @ 1W/1M
- Housing : Polypropylene with aluminum grille
- Dimension(W x H x D) : 196×287×195mm
- Net weight : 2.8 Kg



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
NM-518S 마이크	1	상록관 401호

1. 세부사양

- Element: Electret Condenser
- Sensitivity (At 1,000Hz) : $-60 \pm 3\text{dB}$
- Output Impedance : 200Ω
- Power Supply : DC48V 팬텀 타입
- Dynamic Range : (at 1Khz)97dB
- MAX SPL(1Khz AT1% T.H.D)125dB
- Output Connector : Balanced XLR(M) type (CANNON JACK 3M 내장)
- MIC BASE : 140mm X 84mm X 114mm
- Length : 600mm



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
모니터링 모니터 49인치	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 디스플레이 화면크기 : 49인치 (123cm)
- 해상도 : Full HD급
- 음향 : 10W(2CH)
- 에너지 소비효율 등급 : 1등급
- 소비전력 : 40W
- 단자 : HDMI 2, RGB 1, USB, OPTICAL , RF



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
시스템랙 15U	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 장비 수납을 위한 함체
- 재질 : 철체
- 크기 : 587 X 885 X 587 (W H D mm)
- 전면 : GLASS DOOR



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
Vital Signs	1	상록관 401호

1. 세부사양

- 컴퓨터 컨트롤러와 23인치 무선 터치스크린, 노트북과 무선소통 가능
- HR, ABP, RR, CO2, SpO2, 온도, NIBP, 시간 8가지 주요 요소 표시
- ECG II, ABP, respiration, CO2, pulse oximetry 5가지 파장 선택적 표시
- 모성과 신생아 Vital sign 모니터에 태아심음
- 자궁활동과 태아심장박동 프로그램 된 주산기 모니터

2. 옵션(추가사항)

- Normal delivery(정상분만)
- Postpartum hemorrhage
- Preeclampsia
- Umbilical cord prolapse
- Breech vaginal delivery
- Operative vaginal delivery
- Neonatal resuscitation
- 견갑난산(Shoulder dystocia)

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 간호학과

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
모니터 60.4cm(24인치)	2	상록관 401호

1. 세부사양

60.4cm(24인치) / 와이드(16:9) / 평면 / IPS / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD) /
픽셀피치: 0.2745mm / 5ms(GTG) / 250cd / 1,000:1 / 최대 주사율: 75Hz /
안티글레어 / HDMI / D-SUB / 플리커 프리



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음